

Rozbocovac napajeni - prum. konektor

k obj.c. 27680 a 27681

Průmyslová zásuvka 24+PE

Samostatně připojitelný

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27142601
ECLASS-7.0	27142601
ECLASS-8.0	27142601
ECLASS-9.0	27142601
ECLASS-10.1	27142601
ECLASS-11.1	27142606
ECLASS-12.0	27142606
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879063432

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV
---------------------	------

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	50 V
Provozní napětí DC	120 V
Provozní proud na kontakt max.	9 A

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Materiál pláště	Hliníkový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	9 mm
Svorkový rozsah max.	17 mm
Výška	120 mm
Šířka	43 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	85 °C