



AMMS 10-1 - optoclen - 12mm

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 1,2 A

Tranzistor 0.5 A
4...30 V DC

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879028080

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	2 V
Vstupní napětí DC min.	4 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud max.	10 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	20 ms
Klidový proud OFF max.	0,3 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	10 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	7000 Hz
Spínací napětí DC min.	4,5 V
Spínací napětí DC max.	44 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	0,5 A
Pokles napětí DC max.	1,2 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité izolační napětí	3750 V
---------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	63 mm
Šířka	11,8 mm
Hloubka	56 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	- A 1
PIN 2	+ A 2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2

PIN 1	13
PIN 2	+ 14