

RMMDAH 11/24 - rele s vypinacem - 12mm

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

1 relé; 1 NO kontakt

8 A

24 V DC



Výstražný kontakt CTL

s propojovacím můstkem pro mínus

Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



Obecné produktové informace

Scope of delivery

Zásuvný můstek (výr. č.90960)

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27371001

ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879027717

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	19,2 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud	16 mA

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Spínací frekvence max.	15 Hz
Spínací výkon AC max.	2000 VA
Spínací výkon DC max.	240 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	100 mA
Spínací proud min.	10 mA
Spínací proud max.	8 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektrický

Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Elektrická životnost	30000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanický

Mechanická životnost	30000000 Cykly
----------------------	----------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	10 ms
Reakční doba max.	10 ms
Spínací čas max.	2 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Ni
------------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	82 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	82 mm

Vlastnosti prostředí | Klimatický

Provozní teplota min.	-20 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	50 °C
-----------------------	-------

Druh připojení 3

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Počet pinů	2
------------	---

PIN 1	+ 24 V DC
-------	-----------

PIN 2	CTL
-------	-----

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Počet pinů	2
------------	---

PIN 1	13
-------	----

PIN 2	14
-------	----

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Počet pinů	2
------------	---

PIN 1	+ A 1
-------	-------

PIN 2	- A 2
-------	-------