

ACS - Profibus konektor SUB-D9

samorez. svorky, nahrazuje 55587

Sběrníkový konektor 90°

PROFIBUS

SUB-D9 (samec), IDC terminály, tuhé a flexibilní kabely, připojení programovacího nástroje PROFIBUS, FC-kabel tvrdý/měkký, 1 × 2 × 0.64 mm², pro tloušťku kabelu 8.0 ±0.5 mm**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389091
GTIN	4048879050562

Technické údaje | Elektrické údaje

Ukončovací odpor integrované, připojitelné

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	4,75 V
Provozní napětí DC max.	5,25 V
Příkon max.	12,5 mA

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max. 12 MBit/s

Instalace | Připojení

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 08.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Připojení

Zářezové svorky IDC

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP20

Stupeň znečištění 2

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška 72 mm

Šířka 40 mm

Hloubka 17 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -25 °C

Provozní teplota max. 60 °C

Skladovací teplota min. -25 °C

Skladovací teplota max. 80 °C