

ACS - Profibus konektor, 390&220 Ohm

az do 12 Mbit/s

Sběrníkový konektor 90°
SUB-D9 (samec), šroubové svorky
PROFIBUS

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC002584
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879049818
Technické údaje Elektrické údaje	
Ukončovací odpor	integrované, připojitelné
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC min.	4,75 V
Provozní napětí DC max.	5,25 V
Příkon max.	12,5 mA
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Přenosová rychlost max.	12 MBit/s
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	64 mm
Šířka	40 mm
Hloubka	17 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	80 °C