

M12 female. 0° shielded with cable

RADOX GKW S 2x0.5 bk 1, délka 5,0m

DeviceNet, CANopen

Samec přímý – samici přímou

M12 – M12

5-pin

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

Kabel

Identifikace kabelu	803
Certifikace (kabel)	cURus (styl AWM 20549/10578); shoda s CE
Hmotnost kabelu [G/m]	63,12 g
Materiál vodiče	Cu vodič, pozinkovaný
Odpor (vodič)	max. 78 Ohm/km (datové páry), max. 54 Ohm/km (napájecí pár); (20 °C)
AWG	podobně AWG 24 (0.25 mm ²); podobně AWG 22 (0.34 mm ²)
Ø vodiče včetně izolace	2.1 mm ±5% (0.25 mm ²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm ²)
Barva vodiče/číslování	bí, mo (datový páry); čn, čv (Power pár)
Stínění	ano
Stínění (druh)	Copper braid
Optical shield cover	min. 65%
Materiál pláště	PUR
Vnější Ø (plášť)	6.9 mm ±5%
Barva pláště	fialový
tepelná odolnost	Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny
Jmenovité napětí	300 V
Zkušební napětí	2000 V AC (doba testu 1 min)
Teplotní rozsah (pevné ulož.)	-40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.)	-30...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení)	6× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu)	10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz)	max. 1 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	max. 3 m/s

Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879575836