

M12 male 90° 180° / RJ45 0° shielded Ethernet

PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 0,4m

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

Konektory	
Identifikace kabelu	796
Certifikace (kabel)	cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform
Hmotnost kabelu [G/m]	69,3 g
Materiál vodiče	Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič)	max. 55 Ω/km (20 °C)
Struktura (vodič)	7× 0.254 mm
Průřez (vodič)	1 × 4 × AWG22/7
Materiál izolace vodiče	PE
Ø vodiče včetně izolace	1.4 mm ±5%
Barva vodiče/číslování	bí, žl, mo, or
Stínění	ano
optical shield cover	min. 85%
Materiál plášť	PUR
Vlastnosti materiálu (plášť)	bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolyze a mikrobům
Vnější Ø (plášť)	6.7 mm ±5%
Barva plášť	zelená
tepelná odolnost	Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny
Jmenovité napětí	300 V
Zkušební napětí	2000 V AC (doba testu 1 min)
Teplotní rozsah (pevné ulož.)	-40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.)	-30...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení)	5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu)	12× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz)	max. 3 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz)	max. 2 m/s²
OBCHODNÍ ÚDAJE	
Balící množství	1.000
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879653374

