



MIRO SAFE+ Switch H 48-230

48-230 VAC - 3 N/O / 1 N/C

6 A

Bezpečnostní dveře a ovládání nouzového zastavení
Automatický/manuální/manuální sledování reset/start

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819
ECLASS-10.1	27371819

ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879367530

Technické údaje | Bezpečnostní parametry

DCavg (EN ISO 13849-1)	99 %
Provozní životnost	20 a
Kategorie (EN ISO 13849-1)	4
Performance Level (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3

Elektrické údaje | Napájení

Příkon max.	2,8 W
-------------	-------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	48 V
Vstupní napětí AC max.	240 V

Elektrické údaje | Výstup

Počet pomocných kontaktů	1
Počet výstražných výstupů	0
Počet bezpečnostních kontaktů	3
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Pomocné kontakty	41-42
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud max.	6 A
Bezpečnostní kontakty	13-14, 23-24, 33-34
Spínací výkon bezpečnostních kontaktů STOP0	max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), s vhodným odrušením

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Elektrická životnost	10000000 Cykly
----------------------	----------------

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	10000000 Cykly
----------------------	----------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Sn O
Materiálové vlastnosti kontaktu	s nuceným vedením, samočisticí

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	100 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	121 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	45 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Druh připojení 4

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	34
PIN 2	24
PIN 3	14
PIN 4	42
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	X 2
PIN 2	S 22
PIN 3	S 21
PIN 4	A 2
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	X 3
PIN 2	S 12
PIN 3	S 11
PIN 4	A 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	33
PIN 2	23
PIN 3	13
PIN 4	41