

Modlink MSDD - zasuvkový modul

VDE s LED - 250 VAC / 16 A

Německo (VDE) bílá
Šroubové svorky
LED (žlutá)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879038294

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	68 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Německo (VDE)

Připojovací průřez max.	6 mm²
-------------------------	-------

Číslo AWG max.	10
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud	16 A
Stavová indikační LED	žlutá
Připojení	Šroubové svorky SK
Počet pinů	2 + PE
Přípojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano