

Modlink MSDD - zasuvkový modul

IEC - 250 VAC / 10 A

Spotřebičová zásuvka (IEC/EN 60320-2-2/F)
Pružinové svorky: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879038225
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	30 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	60 °C
Appliance-outlet	
Připojovací geometrie	6.3 x 0.8 mm

Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud	10 A
Provozní proud (ULc)	15 A
Připojení	plug-in connection
Počet pinů	2 + PE
S ochranným kontaktem	ano