

Tlačítko E-stop

42 mm, 2NC, M12 4pin

Č.prod.: 69000

Hmotnost: 0.111

Země původu: DE

Označení modelu: E-Stop 42 2NC M12(4)

E-Stop 42 2NC M12(4)

s připojením M12

4-pin



Tlačítko Emergency-Stop

2 NC (kladné otevření)


mounting with clip on the back side

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27371244

ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
Balící množství	1
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365080
Číslo celního sazebníku	85365080
GTIN	4048879594097
GTIN	4048879594097

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 240 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Spínací proud (AC-15)	15 A
Spínací proud (DC-13)	2,2 A

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě
---------------------	---

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Elektrická životnost	50000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanický

Mechanická životnost	50000 Cykly
Mechanická životnost B10d	250000 Cykly

Technické údaje | Mechanické údaje

Spínací čas max.	10 ms
------------------	-------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Ni
------------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	52 mm
Šířka	124 mm
Hloubka	42 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Technické údaje | Spolehlivost

Lambda sonda s rozpínacím kontaktem	20 %
-------------------------------------	------

Druh připojení 1

Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1 +

PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2 +