

Modlink MSDD - modul rozhrani

SUB-D15 F/hroty + SUB-D15 F/hroty

SUB-D15; SUB-D15
2× SUB-D15 (letovací hroty/samice)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879037952

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	40 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

SUB-D15

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V

Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D15
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	SUB-D15
Gender	female
Rod na zadní straně	Lötanschluss
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů	15