MURR ELEKTRONIK
stay connected

Reverzni modul pro DC motor - 12mm


IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 3 A


Tranzistor 3 A
24 V DC
Šroubové svorky
Start-stop/levá-pravá (aktivní stop mód)
Nadproud / sledování teploty

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27370905
ECLASS-7.0	27370905
ECLASS-8.0	27370905
ECLASS-9.0	27370905

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27370905
ECLASS-11.1	27370905
ECLASS-12.0	27370905
ETIM-5.0	EC002615
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879027922
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	5 V
Vstupní napětí DC min.	15 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud	10 mA
Elektrické údaje | Výstup	
Prodleva před vypínáním max.	10 ms
Prodleva před zapnutím max.	1,2 ms
Klidový proud OFF max.	10 mA
Additional condition switching frequency	engine dependent
Spínací frekvence max.	1 Hz
Spínací napětí DC min.	19,2 V
Spínací napětí DC max.	30 V
Spínací proud max.	3 A
Pokles napětí DC max.	1,4 V
Špičkový proud 100 ms	6 A
Doba reverze max.	50 ms
Diagnostika	
Stavová indikační LED	zelená, žlutá
Ochrana přístroje | Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	90 mm
Šířka	12,4 mm
Hloubka	70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Druh připojení 4	
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	+ 24 V DC
PIN 2	0 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

Počet pinů	2
PIN 1	M 1
PIN 2	M 2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	S / -S
PIN 2	L / -R
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024