MURR ELEKTRONIK
stay connected

Tlacitko E-stop


72 mm, 2NC, M12 4pin


E-Stop 72 2NC M12(4)
s připojením M12
4-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)


[Odkaz na produkt]

Ilustrace









Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85365080
GTIN	4048879050654
Elektrické údaje | Výstup	
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 250 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Spínací proud (AC-15)	30 A
Spínací proud (DC-13)	2,2 A
Technické údaje | Ochrana přístroje	
Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Elektrická životnost	1000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky	
Mechanická životnost	1000000 Cykly
Mechanická životnost B10d	250000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje	
Spínací čas max.	9 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Materiál kontakt	AgNi
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	šroubované
Výška	103 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	91 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Technické údaje | Spolehlivost	
Lambda sonda s rozpínacím kontaktem	20 %
Druh připojení 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024