MURR ELEKTRONIK
stay connected

Univerzalni odrusovaci modul


RC prvek, 400VAC/DC/20VA/W


400 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.

[Odkaz na produkt]

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879020664
Kompatibilita | Kompatibilita	
Odpovídající spínací prvek	univerzální
Technické údaje | Elektrické údaje	
Tlumící faktor	1.5× UN
Přídržný výkon max.	100 W
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí AC min.	250 V
Vstupní napětí AC max.	400 V
Instalace | Připojení	
Connection information	samozajišťovací kabelová vidlice
Ochrana přístroje | Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Výška	35 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	18 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024