MURR ELEKTRONIK
stay connected

Univerzalni odrusovaci modul


RC prvek, 230VAC/DC/25VA/W


230 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.

[Odkaz na produkt]

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879020602
Kompatibilita | Kompatibilita	
Odpovídající spínací prvek	univerzální
Technické údaje | Elektrické údaje	
Přídržný výkon max.	25 W
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí AC min.	110 V
Vstupní napětí AC max.	250 V
Vstupní napětí DC min.	110 V
Vstupní napětí DC max.	250 V
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Výška	20 mm
Šířka	43 mm
Hloubka	12 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024