MURR ELEKTRONIK
stay connected

Odrusovaci modul pro Allen-Bradley


SRC 4/240 VAC


230 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879020060

Kompatibilita | Kompatibilita

Odpovídající spínací prvek	100-M

Technické údaje | Elektrické údaje

Tlumící faktor	1.5× UN
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí AC min.	110 V
Vstupní napětí AC max.	250 V
Vstupní napětí DC min.	110 V
Vstupní napětí DC max.	250 V
Instalace | Připojení	
Connection information	pružné připojovací vodiče
Ochrana přístroje | Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Výška	20 mm
Šířka	10 mm
Hloubka	32 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024