MURR ELEKTRONIK
stay connected

Odrusovaci modul pro motor


RC 3 RG-400/20


3× 400 V AC
VDR
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879019224
Elektrické údaje | Napájení	
Síťová frekvence	10 ... 400 Hz
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí AC	400 V
Technické údaje | Instalace	
Připojovací průřez max.	1 mm²
Instalace | Připojení	
Connection information	Jednotlivé licny
Délka jednotlivých licen	150 mm
Kabelové očka	M6isoliert
Ochrana přístroje | Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Materiál zalévací hmoty	2-složková zalévací hmota
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	připojeno
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Výška	39 mm
Šířka	39 mm
Hloubka	44 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024