MURR ELEKTRONIK
stay connected

Aktivni brzdovy usmernovac


IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A


24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Pružinové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC001504
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879404150
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 3 AC	480 V
Vstupní napětí OFF DC max.	12 V
Vstupní proud DC max.	0,8 A
Ovládací napětí DC	24 V
Ovládací napětí DC min.	16 V
Elektrické údaje | Výstup	
Výstupní napětí	205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Output current max.	0,75 A
Spínací frekvence max.	2,5 Hz
Diagnostika	
Stavová indikační LED	zelená
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Ochrana proti přepólování	ano
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	22,5 mm
Šířka	75 mm
Hloubka	85 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Druh připojení 4	
Druh připojení 1	X1
Druh připojení 2	X2
Druh připojení 3	X3
Druh připojení 4	X4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	SL
PIN 2	SR
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	3
PIN 1	DC +
PIN 2	S +

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

PIN 3	S -
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	S -
PIN 2	NC
PIN 3	L 2
PIN 4	L 2
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	L 1
PIN 2	L 1
PIN 3	N
PIN 4	N

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024