


AMMS 20-47/1 - optoclen - 12mm

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A

Triac 1 A
24 V DC

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879028073

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	3 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Vstupní proud	6,6 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	10 ms
Prodleva před zapnutím max.	10 ms
Klidový proud OFF max.	5 mA
Spínací frekvence max.	20 Hz
Spínací napětí AC min.	24 V
Spínací napětí AC max.	253 V
Spínací proud min.	50 mA
Spínací proud max.	1 A
Pokles napětí AC max.	1,3 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
-----------------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	56 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	64 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C