MURR ELEKTRONIK
stay connected

AMMS 10-44/1 - optoclen - 12mm


IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A


Tranzistor 1.2 A
24 V DC

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC001504
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879028059
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	3 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Vstupní proud	6 mA
Elektrické údaje | Výstup	
Prodleva před vypínáním max.	700 µs
Klidový proud OFF max.	0,3 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	30 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	500 Hz
Spínací napětí DC min.	4,5 V
Spínací napětí DC max.	53 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	1,2 A
Pokles napětí DC max.	1,2 V
Diagnostika	
Stavová indikační LED	červená
Ochrana přístroje | Elektricky	
Jmenovité izolační napětí	3750 V
Ochrana přístroje | Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	56 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	64 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

PIN 1	13
PIN 2	+ 14

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024