MURR ELEKTRONIK
stay connected

AMS 3-10/44-2 - optoclen - 12mm


IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A


Tranzistor 2 A (3-port)
3 NO kontakty
24 V DC
Ovládací napětí 230 V AC na vyžádání

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879028035
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	3 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Vstupní proud	10 mA
Elektrické údaje | Výstup	
Ochrana proti zkratu	ano
Prodleva před vypínáním max.	15 ms
Prodleva před zapnutím max.	2 ms
Klidový proud OFF max.	0,3 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	1 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	10 Hz
Spínací napětí DC min.	4,5 V
Spínací napětí DC max.	35 V
Spínací proud min.	10 mA
Spínací proud max.	2 A
Pokles napětí DC max.	0,5 V
Diagnostika	
Stavová indikační LED	červená
Ochrana přístroje | Elektricky	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
Ochrana přístroje | Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	85 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024