MURR ELEKTRONIK
stay connected

RMMDUH 11/24 - rele s vypinacem - 12mm


IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A


1 relé; 1 NO kontakt
8 A
24 V AC/DC
s propojovacím můstkem pro mínus
Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

Obecmé produktové informace

Scope of delivery	Zásuvný můstek (výr. č.90960)

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879027724
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí AC	24 V
Vstupní napětí AC min.	19,2 V
Vstupní napětí AC max.	28 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	19,2 V
Vstupní napětí DC max.	28 V
Vstupní proud	16 mA
Elektrické údaje | Výstup	
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Spínací frekvence max.	15 Hz
Spínací výkon AC max.	2000 VA
Spínací výkon DC max.	240 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	100 mA
Spínací proud max.	8 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)
Diagnostika	
Stavová indikační LED	červená
Technické údaje | Ochrana přístroje	
Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	3 kV
Elektrická životnost	30000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky	
Mechanická životnost	30000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje	
Doba odpadnutí max.	10 ms
Reakční doba max.	10 ms
Spínací čas max.	2 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Materiál kontakt	Ag Ni
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	82 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	82 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Druh připojení 3	
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	A 3
PIN 2	12
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	11
PIN 2	14
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024