RMI 11/24-230 - rele - 17mm


IN: 24-230VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A


1 relé; 1 NO/NC kontakt
8 A
24...230 V AC/DC
Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879027700
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí AC min.	21,6 V
Vstupní napětí AC max.	253 V
Vstupní napětí DC min.	21,6 V
Vstupní napětí DC max.	253 V
Vstupní proud	7 mA
Ovládací napětí AC min.	24 V
Ovládací napětí AC max.	230 V
Ovládací napětí DC min.	24 V
Ovládací napětí DC max.	230 V
Elektrické údaje | Výstup	
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,1 A @ 24 V, 0,15 A @ 110 V
Additional condition switching frequency	with load
Spínací frekvence max.	0,1 Hz
Spínací výkon AC max.	2000 VA
Spínací výkon DC max.	240 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	100 mA
Spínací proud max.	8 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)
Diagnostika	
Stavová indikační LED	červená
Technické údaje | Ochrana přístroje	
Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Elektrická životnost	20000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky	
Mechanická životnost	20000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje	
Doba odpadnutí max.	20 ms
Reakční doba max.	8 ms
Spínací čas max.	2 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Materiál kontakt	Ag Ni
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

Skladovací teplota max.	80 °C
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	X1
Druh připojení 2	X2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	A 2
PIN 2	free
PIN 3	A 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	14
PIN 2	12
PIN 3	11

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024