stay connected

MIRO 12,4 - rele - 12,4mm


IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A


2 NO/NC kontakty
6 A
230 V AC/DC
Šroubové svorky
safe separation (EN 60947-1)


Odkaz na produkt

Ilustrace









Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879027045
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	195 V
Vstupní napětí AC max.	253 V
Vstupní napětí DC	230 V
Vstupní napětí DC min.	195 V
Vstupní napětí DC max.	253 V
Vstupní proud	5 mA
Elektrické údaje | Výstup	
Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací frekvence max.	10 Hz
Spínací výkon AC max.	1500 VA
Spínací výkon DC max.	120 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	10 mA
Spínací proud max.	6 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	zelená
Technické údaje | Ochrana přístroje	
Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Elektrická životnost	20000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky	
Mechanická životnost	20000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje	
Doba odpadnutí max.	15 ms
Reakční doba max.	10 ms
Spínací čas max.	1,5 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Materiál kontakt	Ag Sn O2
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	90 mm
Šířka	12,4 mm
Hloubka	70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	55 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Druh připojení 4	
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	12
PIN 2	22
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	11
PIN 2	21
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	14
PIN 2	24
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024