



MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm

IN: 130 VAC/DC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

Tranzistor 0.5 A
110 V AC/DC
Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879026895

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	70 V
Vstupní napětí AC max.	130 V
Vstupní napětí OFF AC min.	0 V
Vstupní napětí OFF AC max.	30 V
Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	30 V
Vstupní napětí DC min.	70 V
Vstupní napětí DC max.	130 V
Vstupní proud	3,6 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	700 µs
Klidový proud OFF max.	0,3 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	30 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	500 Hz
Spínací napětí DC min.	5 V
Spínací napětí DC max.	48 V
Spínací proud min.	0,1 mA
Spínací proud max.	0,5 A
Pokles napětí DC max.	1,2 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité izolační napětí	3750 V
---------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	78 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 4

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	13 +

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	14
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	A 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	A 2