MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm


IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A


Tranzistor 2 A
24 V DC
Omezení špičkového proudu
s pájecími svorkami
Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879026840
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	5 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Vstupní proud DC	7 mA
Elektrické údaje | Výstup	
Odolný proti přetížení	ano
Prodleva před vypínáním max.	10 ms
Prodleva před zapnutím max.	5 ms
Klidový proud OFF max.	0,1 mA
Spínací frekvence max.	10 Hz
Spínací napětí DC min.	5 V
Spínací napětí DC max.	48 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	2 A
Pokles napětí DC max.	0,35 V
Diagnostika	
Stavová indikační LED	žlutá
Ochrana přístroje | Elektricky	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
Ochrana přístroje | Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	91 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	71 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Druh připojení 5	
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	13 +
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	NC
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	14
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	A 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	A 2

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024