MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm


IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 10 A


Tranzistor 10 A
24 V DC
ochrana proti zkratu a přetížení
pulsní spínání
Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879026796
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	5 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Vstupní proud DC	10 mA
Elektrické údaje | Výstup	
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Prodleva před vypnutím při ohmické zátěži max.	5000 µs
Prodleva před zapnutím, ohmická zátěž, max.	2000 µs
Klidový proud OFF max.	0,025 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	0,1 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	1 Hz
Spínací napětí DC min.	5 V
Spínací napětí DC max.	48 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	10 A
Pokles napětí DC max.	0,12 V
Diagnostika	
Stavová indikační LED	žlutá
Ochrana přístroje | Elektricky	
Jmenovité izolační napětí	2750 V
Pulsní spínání	ano
Ochrana přístroje | Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	78 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Druh připojení 4	
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.03.2024

Počet pinů	1
PIN 1	13 +
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	14
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	A 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	A 2

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.03.2024