MURR ELEKTRONIK
stay connected

MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm


IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A


Triac 0.5 A
24 V DC
s pomocným potenciálem
Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879411325
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	3 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	44 V
Vstupní proud AC	6,5 mA
Elektrické údaje | Výstup	
Prodleva před vypínáním max.	10 ms
Prodleva před zapnutím max.	10 ms
Klidový proud OFF max.	0,3 mA
Additional condition switching frequency	depending on wiring
Spínací frekvence max.	20 Hz
Spínací napětí AC min.	12 V
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	0,5 A
Pokles napětí AC max.	1,5 V
Diagnostika	
Stavová indikační LED	žlutá
Ochrana přístroje | Elektricky	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
Ochrana přístroje | Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	91 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	71 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Druh připojení 5	
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	13
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	NC
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	14
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	A 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	A 2

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024