MURR ELEKTRONIK
stay connected

SV-SUB-D9 F - pasivni modul


125 VAC/DC / 2 A


Konektor samice
9-pin
Šroubové svorky

[Odkaz na produkt]

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879026499
Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí AC	125 V
Provozní napětí DC	150 V
Provozní proud max.	2 A
Ochrana přístroje | Elektricky	
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	II
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	63 mm
Šířka	50 mm
Hloubka	48 mm
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024