

SV-2 X SUB-D15 F - pasivní modul

125 VAC/DC / 2 A

Konektor samice
15-pin
Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152

ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879026154
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	125 V
Provozní napětí DC	150 V
Provozní proud max.	2 A
Ochrana přístroje Elektricky	
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	I
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	66 mm
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C