

IMPACT67-E DO16

16 dig. výstupu (0,5A)

Digitální výstupy

DO16 - 0.5 A

Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování

7/8", 5-pin, 2× max. 9 A

M12, 5-pin, A-kódování



Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

mounting compatible with I/O modules of the MVK series

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879051927

Elektrické údaje | Napájení

Výsledný proud UA max.	9 A
Výsledný proud US max.	9 A

Elektrické údaje | Výstup

Odolný proti přetížení	ano
------------------------	-----

Ochrana proti zkratu	ano
----------------------	-----

Výstupní proud na kolík max.	0,5 A
------------------------------	-------

Průmyslová komunikace | Ethernet/IP

Adresace EtherNet/IP	BOOTP, DHCP, Otočný přepínač
----------------------	------------------------------

Diagnostika

Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
-------------	-----------------------------

Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
-------------------------	-----------------------

Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
------------------------	-----------------------

LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
-----------------	--

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
----------------------------	--------------------------

Výška	39 mm
-------	-------

Šířka	63 mm
-------	-------

Hloubka	225 mm
---------	--------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
-----------------------	------

Provozní teplota max.	55 °C
-----------------------	-------

Skladovací teplota min.	-25 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	70 °C
-------------------------	-------

Druh připojení 4

Druh připojení 1	0-7
------------------	-----

Druh připojení 2	Port1, Port2
------------------	--------------

Druh připojení 3	Power In
------------------	----------

Druh připojení 4	Power Out
------------------	-----------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	5
------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	DO 10-17
-------	----------

PIN 3	0 V
-------	-----

PIN 4	DO 00-07
-------	----------

PIN 5	PE
-------	----

Montáž	připojeno, šroubované
--------	-----------------------

Utahovací moment	0,6 Nm
------------------	--------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Kódování	D
----------	---

Počet pinů	4
------------	---

PIN 1	TD +
-------	------

PIN 2	RD +
-------	------

PIN 3	TD -
-------	------

PIN 4	RD -
-------	------

Family construction form	7/8"
--------------------------	------

Gender	male
--------	------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Počet pinů	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)