stay connected

MASI rozbocovac


2x AS-i, 3x napajeni, IP20


2 AS-Interface + 3 napájení
oddělené potenciály
včetně 5 svorek

[Odkaz na produkt]

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001596
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879050593
Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí DC max.	36 V
Provozní proud na port max.	8 A
Výsledný proud max.	24 A
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Izolační pevnost ASI/napájení	200 V
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	52 mm
Šířka	67 mm
Hloubka	90 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Výrobkový standard	EN 60664-1
Druh připojení 5	
Druh připojení 1	Asi Bus
Druh připojení 2	Power 1
Druh připojení 3	Power 2
Druh připojení 4	Power 3
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	1 +
PIN 2	1 -
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	2 +
PIN 2	2 -

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	3 +
PIN 2	3 -
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	8
PIN 1	A +
PIN 2	A -
PIN 3	1 +
PIN 4	1 -
PIN 5	2 +
PIN 6	2 -
PIN 7	3 +
PIN 8	3 -

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024