

**ACS - Profibus konektor SUB-D9, PG rozhraní**

samorez. svorky, nahrazuje 55588

Sběrníkový konektor 90°

PROFIBUS

SUB-D9 (samec), IDC terminály, tuhé a flexibilní kabely, připojení programovacího nástroje  
PROFIBUS, FC-kabel tvrdý/měkký, 1 × 2 × 0.64 mm<sup>2</sup>, pro tloušťku kabelu 8.0 ±0.5 mm**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27279221      |
| ECLASS-7.0              | 27440104      |
| ECLASS-8.0              | 27440104      |
| ECLASS-9.0              | 27440102      |
| ECLASS-10.1             | 27242692      |
| ECLASS-11.1             | 27242692      |
| ECLASS-12.0             | 27242692      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389091      |
| GTIN                    | 4048879050555 |

**Technické údaje | Elektrické údaje**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Ukončovací odpor | integrované, připojitelné |
|------------------|---------------------------|

**Elektrické údaje | Napájení**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Provozní napětí DC min. | 4,75 V  |
| Provozní napětí DC max. | 5,25 V  |
| Příkon max.             | 12,5 mA |

**Technické údaje | Průmyslová komunikace**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Přenosová rychlost max. | 12 MBit/s |
|-------------------------|-----------|

**Instalace | Připojení**

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 27.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Připojení

Zářezové svorky IDC

**Ochrana přístroje | Elektricky**

Druh krytí (EN IEC 60529) IP20

Stupeň znečištění 2

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

Výška 72 mm

Šířka 40 mm

Hloubka 17 mm

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

Provozní teplota min. -25 °C

Provozní teplota max. 60 °C

Skladovací teplota min. -25 °C

Skladovací teplota max. 80 °C