MURR ELEKTRONIK
stay connected


ACS - konektory na profilovy kabel, IP20

Připojovací svorka
pro sběrnicový nebo napájecí rozbočovač

Odkaz na produkt

Ilustrace





Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27141104
ECLASS-7.0	27141104
ECLASS-8.0	27141104
ECLASS-9.0	27141104
ECLASS-10.1	27141104
ECLASS-11.1	27141104
ECLASS-12.0	27141104
ETIM-5.0	EC001583
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879050517
Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí DC max.	36 V
Výsledný proud max.	8 A
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Výška	23 mm
Šířka	24 mm
Hloubka	18 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Druh připojení 1	
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	+
PIN 2	-

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024