
MURR ELEKTRONIK
stay connected


MASI rozbocovac AS-i, IP20


5 portů, univerzální
1 potenciál
včetně 5 svorek

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC001596
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879050463
Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí DC max.	36 V
Provozní proud na port max.	8 A
Výsledný proud max.	12 A
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Izolační pevnost napájení/napájení (EN 60664-1)	50 V
Izolační pevnost ASI/napájení	200 V
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	61 mm
Šířka	25 mm
Hloubka	152 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Výrobkový standard	EN 60664-1
Connection type 6	
Druh připojení 1	11
Druh připojení 2	12
Druh připojení 3	13
Druh připojení 4	14
Druh připojení 5	15
Connection type 6	Power / Asi
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	11 +
PIN 2	11 -
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	12 +
PIN 2	12 -
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	13 +
PIN 2	13 -
Připojení	Šroubové svorky SK

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	14 +
PIN 2	14 -
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	15 +
PIN 2	15 -
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	1 +
PIN 2	1 -
PIN 3	2 +
PIN 4	2 -

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024