MURR ELEKTRONIK
stay connected


MASI00 DI4 DO4 0,2A AB

Digitální vstupy/výstupy
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
IP00

Odkaz na produkt

Ilustrace





Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85389091
GTIN	4048879050043

Elektrické údaje | Napájení

Sběrnicové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	250 mA
Příkon max.	200 mA
Výsledný proud max.	0,2 A

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	pro standardní spínače
Proudová zatížitelnost max.	0,2 A

Elektrické údaje | Výstup

Vypínací čas v případě zkratu	50 ms
Odolný proti přetížení	ano

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	0,2 A
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data	
Způsob nastavení adres	Zásuvná svorka
Průmyslová komunikace | AS rozhraní	
Profil (IO.ID.ID2)	S-7.A.7
Diagnostika	
Diagnostika	žádné napětí
Diagnostika pomocí LED	pro modul
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Technické údaje | Instalace	
Připojovací průřez min.	0,2 mm²
Připojovací průřez max.	2,5 mm²
Instalace | Připojení	
Připojení	Oddělitelné šroubkové svorkovnice
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP00
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	43 mm
Šířka	15 mm
Hloubka	81 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	Asi Bus
Druh připojení 2	I / O
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Připojení	Plug-in terminals RK
Family construction form	terminal
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	10
PIN 1	0 V
PIN 2	U +
PIN 3	O 0
PIN 4	I 0
PIN 5	O 1
PIN 6	I 1
PIN 7	O 2
PIN 8	I 2

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

PIN 9	O 3
PIN 10	I 3

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024