MURR ELEKTRONIK
stay connected

ACS - CAN konektor, 120 Ohm, do 1Mbit/s

Sběrnicový konektor 90°
SUB-D9 (samice), šroubové svorky
max. 1 Mbit/s se zapnutým ukončovacím odporem
CANopen
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC002584
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879049825
Technické údaje | **Elektrické údaje**	
Ukončovací odpor	integrované, připojitelné
Technické údaje | **Průmyslová komunikace**	
Přenosová rychlost max.	1 MBit/s
Technické údaje | **Instalace**	
Připojovací průřez max.	1 mm²
Ochrana přístroje | **Elektricky**	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje | **Montážní údaje**	
Výška	65 mm
Šířka	48 mm
Hloubka	16 mm

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Druh připojení 2	
Family construction form	D-Sub
Gender	female
Počet pinů	9
PIN 2	CAN_L
PIN 3	CAN_GND
PIN 5	CAN_SHLD
PIN 6	0 V
PIN 7	CAN_H
PIN 9	CAN V +
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	6

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024