MURR ELEKTRONIK
stay connected

ACS - potencialove svorky - sede

Potenciálový blok
šedý/šedý/šedý/šedý

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27141106
ECLASS-7.0	27141106
ECLASS-8.0	27141106
ECLASS-9.0	27141106
ECLASS-10.1	27141106
ECLASS-11.1	27141106
ECLASS-12.0	27141106
ETIM-5.0	EC001283
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879286893
Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí AC max.	30 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Výsledný proud max.	10 A
Technické údaje | Instalace	
Připojovací průřez max.	2,5 mm²
Číslo AWG min.	28
Číslo AWG max.	14
Instalace | Připojení	
Připojení	Pružinové vyjímatelné svorky
Ochrana přístroje | Elektricky	

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Výška	70 mm
Šířka	56 mm
Hloubka	32,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024