MURR ELEKTRONIK
stay connected

ACS - potencialove svorky - sede

Potenciálový blok

Odkaz na produkt

Ilustrace

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-7.0	27141106
ECLASS-8.0	27141106
ECLASS-9.0	27141106
ETIM-5.0	EC001283
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879567466

Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí AC max.	30 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Výsledný proud max.	10 A

Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20

Mechanické údaje | Montážní údaje	
Výška	70 mm
Šířka	56 mm
Hloubka	32,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Druh připojení 1

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024

Druh připojení 1	X3
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	10
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024