MURR ELEKTRONIK
stay connected

## Cube20 AI4 RTD


4 analogove vstupy (odpor a teplota)

pro odpor a teplotu
AI4 - (E) RTD

Odkaz na produkt

**Ilustrace**






Ilustrační obrázek

| OBCHODNÍ ÚDAJE | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242601 |
| ECLASS-6.1 | 27242601 |
| ECLASS-7.0 | 27242601 |
| ECLASS-8.0 | 27242601 |
| ECLASS-9.0 | 27242601 |
| ECLASS-10.1 | 27242601 |
| ECLASS-11.1 | 27242601 |
| ECLASS-12.0 | 27242601 |
| ETIM-5.0 | EC001596 |
| Balicí množství | 1 |
| Číslo celního sazebníku | 85176200 |
| GTIN | 4048879049184 |

| Elektrické údaje \| Napájení | |
|---|---|
| Idle current external max. | 70 mA |
| Příkon max. | 25 mA |
| Výsledný proud UA max. | 4 A |
| Výsledný proud US max. | 4 A |
| module supply | přes systémové vedení |

| Elektrické údaje \| Vstup | |
|---|---|
| Type input | 1000, Pt100, Ni100, 200, 200, R 0...3000 Ω, 120, 500, 500 |
| Doba převodu na analogovém vstupu na kanál max. | 600 ms |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| **Diagnostika** | |
| Diagnostika | Under voltage |
| Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
| Diagnostika pomocí LED | pro modul |
| Diagnostika zkratů | ano |
| LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
| Diagnostika přetížení | ano |
| **Technické údaje \| Instalace** | |
| Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
| **Ochrana přístroje \| Elektricky** | |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
| **Mechanické údaje \| Montážní údaje** | |
| Montáž | geschnappt |
| Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
| Výška | 117 mm |
| Šířka | 56 mm |
| Hloubka | 47 mm |
| **Vlastnosti prostředí \| Klimaticky** | |
| Provozní teplota min. | 0 °C |
| Provozní teplota max. | 55 °C |
| Skladovací teplota min. | -20 °C |
| Skladovací teplota max. | 85 °C |
| **Druh připojení 4** | |
| Druh připojení 1 | X0 |
| Druh připojení 2 | X1 |
| Druh připojení 3 | X2 |
| Druh připojení 4 | X2 |
| Připojení | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
| Počet pinů | 6 |
| PIN 1 | + R 0 |
| PIN 2 | + R 1 |
| PIN 3 | + R 2 |
| PIN 4 | + R 3 |
| PIN 5 | UI |
| PIN 6 | UI |
| Připojení | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
| Počet pinů | 6 |
| PIN 1 | RL 0 |
| PIN 2 | RL 1 |
| PIN 3 | RL 2 |
| PIN 4 | RL 3 |
| PIN 5 | 0 V |
| PIN 6 | 0 V |
| Připojení | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
| Počet pinů | 6 |
| PIN 1 | FE |
| PIN 2 | FE |
| PIN 3 | FE |
| PIN 4 | FE |
| PIN 5 | 0 V |
| PIN 6 | 0 V |
| Připojení | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
| Počet pinů | 6 |
| PIN 1 | - R 0 |
| PIN 2 | - R 1 |
| PIN 3 | - R 2 |
| PIN 4 | - R 3 |
| PIN 5 | 0 V |
| PIN 6 | 0 V |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024