MURR ELEKTRONIK
stay connected


MASI68 DI4/0,2A 4xM8

Kompaktní modul
DI4 - 0.2 A (C) - 4× M8
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt

Ilustrace





Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879048828

Elektrické údaje | Napájení

Sběrnicové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	25 mA

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max.	0,18 A

Průmyslová komunikace | Sběrnicová data

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

Způsob nastavení adres	Přípojka M12 a programovací přístroj, Master
Rozsah adres slavů	(0), 1 ... 31
Průmyslová komunikace | AS rozhraní	
Profil (IO.ID.ID2)	S-0.0.0
Diagnostika	
Diagnostika	žádné napětí
Diagnostika pomocí LED	pro modul
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	šroubované
Výška	85 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	R
Druh připojení 2	ohne AUX
Family construction form	M8
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	3
PIN 1	Usens +
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	AS-i +
PIN 2	n.c.
PIN 3	AS-i -
PIN 4	n.c.

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024