MURR ELEKTRONIK
stay connected

Gateway AS-Interface / Profibus-DP, spec. 3.0 - RJ45


Spec. 3.0, Diagnosis RJ45

Gateway-Singlemaster
čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Další brány na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace





Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-7.0	27242208
ECLASS-8.0	27242208
ECLASS-9.0	27242208
ETIM-5.0	EC001604
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879495684
Technické údaje | Elektrické údaje	
Nominální provozní proud AS rozhraní max.	200 mA
Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí DC	30 V
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data	
Továrně nastavené adresové pásmo	3
Adresové pásmo min.	1
Adresové pásmo max.	126
Způsob nastavení adres	PROFIBUS, Tlačítka
Automatic baudrate detection	ano

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

Přenosová rychlost min.	9,6 kBaud
Přenosová rychlost max.	12 MBaud
Průmyslová komunikace | AS rozhraní	
Specifikace AS-i	V3.0
Počet slavů max.	62
Diagnostické rozhraní, sériové	RJ45/Ethernet
Doba cyklu AS-i	150 µs × (počet slave modulů + 2)
Instalace | Připojení	
Family construction form	SUB-D9
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Jmenovité izolační napětí	500 V
Technické údaje | Mechanické údaje	
Počet ovládacích tlačítek	4
Funkce obslužných tlačítek	ESC, Mode, OK, Set
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	120 mm
Šířka	85 mm
Hloubka	83 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Low Voltage Directive	EN 50295

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024