MURR ELEKTRONIK
stay connected


## Cube67 AO4 E 4xM12 (U)


4 analogove vystupy (+/-10VDC, 0…10VDC)

Rozšiřující modul
AO4 - (E) 4× M12 (U)
Napětí
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
24 V DC (EN 61131-2), přes systémové vedení (max. 4 A)

### Odkaz na produkt

**Ilustrace**






Ilustrační obrázek

| OBCHODNÍ ÚDAJE | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242601 |
| ECLASS-6.1 | 27242601 |
| ECLASS-7.0 | 27242601 |
| ECLASS-8.0 | 27242601 |
| ECLASS-9.0 | 27242601 |
| ECLASS-10.1 | 27242601 |
| ECLASS-11.1 | 27242601 |
| ECLASS-12.0 | 27242601 |
| ETIM-5.0 | EC001596 |
| Balicí množství | 1 |
| Číslo celního sazebníku | 85389099 |
| GTIN | 4048879292214 |

| Elektrické údaje \| Napájení | |
|---|---|
| Norm operating voltage | EN 61131-2 |
| Provozní napětí UA DC | 24 V |
| Příkon max. | 50 mA |
| Výsledný proud UA max. | 4 A |
| Výsledný proud US max. | 4 A |

**Elektrické údaje | Výstup**

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Proud aktuátoru UA na výstup max. | 1,6 A |
| Odolný proti přetížení | ano |
| Ochrana proti zkratu | ano |
| Zátěžový odpor min. | 1 kΩ |
| Doba převodu na analogovém výstupu na kanál | 1 ms |
| **Diagnostika** | |
| Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
| Diagnostika | Under voltage, žádné napětí |
| Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
| Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
| Diagnostika zkratů | ano |
| LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
| Diagnostika přetížení | ano |
| **Ochrana přístroje \| Elektricky** | |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
| **Mechanické údaje \| Montážní údaje** | |
| Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
| Výška | 150 mm |
| Šířka | 30 mm |
| Hloubka | 34,5 mm |
| **Vlastnosti prostředí \| Klimaticky** | |
| Provozní teplota min. | 0 °C |
| Provozní teplota max. | 55 °C |
| Skladovací teplota min. | -20 °C |
| Skladovací teplota max. | 75 °C |
| **Druh připojení 3** | |
| Druh připojení 1 | 0-3 |
| Druh připojení 2 | Bus In |
| Druh připojení 3 | Bus Out |
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Barva nosiče kontaktu | černá |
| Kódování | A |
| Počet pinů | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC (UA) |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | AO |
| Family construction form | M12 |
| Gender | male |
| Barva nosiče kontaktu | černá |
| Kódování | A |
| Počet pinů | 6 |
| PIN 1 | 24 V DC (UA) |
| PIN 2 | 24 V DC (US) |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | Bus internal |
| PIN 5 | Bus internal |
| PIN 6 | 0 V |
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Barva nosiče kontaktu | černá |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Kódování | A |
| Počet pinů | 6 |
| PIN 1 | 24 V DC (UA) |
| PIN 2 | 24 V DC (US) |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | Bus internal |
| PIN 5 | Bus internal |
| PIN 6 | 0 V |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024