MURR ELEKTRONIK
stay connected

## Impact20 PN DI8 DO8


ProfiNet, 8 digitalnich vstupu, 8 digitalnich vystupu

Digitální vstupy/výstupy
DI8 DO8 - 2 A
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.

### Odkaz na produkt

**Ilustrace**






Ilustrační obrázek

| OBCHODNÍ ÚDAJE | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242604 |
| ECLASS-6.1 | 27242604 |
| ECLASS-7.0 | 27242604 |
| ECLASS-8.0 | 27242604 |
| ECLASS-9.0 | 27242604 |
| ECLASS-10.1 | 27242604 |
| ECLASS-11.1 | 27242604 |
| ECLASS-12.0 | 27242604 |
| ETIM-5.0 | EC001599 |
| Balicí množství | 1 |
| Číslo celního sazebníku | 85389099 |
| GTIN | 4048879047944 |

| **Elektrické údaje** \| **Napájení** | |
|---|---|
| Provozní napětí DC | 24 V |
| Norm operating voltage | EN 61131-2 |
| Provozní napětí US DC | 24 V |
| Výsledný proud max. | 8 A |
| Výsledný proud UA max. | 12 A |

| **Elektrické údaje** \| **Vstup** | |
|---|---|
| Odolný proti přetížení | ano |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

| | |
|---|---|
| Ochrana proti zkratu | ano |
| Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Proudová zatížitelnost max. | 0,7 A |
| **Elektrické údaje \| Výstup** | |
| Odolný proti přetížení | ano |
| Ochrana proti zkratu | ano |
| Výstupní proud na kolík max. | 2 A |
| **Průmyslová komunikace \| Profinet** | |
| Adresace PROFINETu | DCP |
| **Diagnostika** | |
| Diagnostika | Under voltage, žádné napětí |
| Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
| Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
| Diagnostika zkratů | ano |
| LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
| Diagnostika přetížení | ano |
| **Technické údaje \| Instalace** | |
| Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
| **Ochrana přístroje \| Elektricky** | |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
| **Mechanické údaje \| Montážní údaje** | |
| Montáž | geschnappt |
| Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
| Výška | 117 mm |
| Šířka | 56 mm |
| Hloubka | 47 mm |
| **Vlastnosti prostředí \| Klimaticky** | |
| Provozní teplota min. | 0 °C |
| Provozní teplota max. | 55 °C |
| Skladovací teplota min. | -20 °C |
| Skladovací teplota max. | 70 °C |
| | |
| Výrobkový standard | EN 61131-2 |
| **Druh připojení 5** | |
| Druh připojení 1 | X0 |
| Druh připojení 2 | X1 |
| Druh připojení 3 | X2 |
| Druh připojení 4 | X3 |
| Připojení | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
| Počet pinů | 6 |
| PIN 1 | CH 00 |
| PIN 2 | CH 01 |
| PIN 3 | CH 02 |
| PIN 4 | CH 03 |
| PIN 5 | UI |
| PIN 6 | 0 V |
| Připojení | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| Gender | female |
| Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
| Počet pinů | 6 |
| PIN 1 | CH 10 |
| PIN 2 | CH 11 |
| PIN 3 | CH 12 |
| PIN 4 | CH 13 |
| PIN 5 | UA |
| PIN 6 | 0 V |
| Připojení | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
| Počet pinů | 6 |
| PIN 1 | CH 20 |
| PIN 2 | CH 21 |
| PIN 3 | CH 22 |
| PIN 4 | CH 23 |
| PIN 5 | US |
| PIN 6 | 0 V |
| Připojení | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
| Počet pinů | 6 |
| PIN 1 | CH 30 |
| PIN 2 | CH 31 |
| PIN 3 | CH 32 |
| PIN 4 | CH 33 |
| PIN 5 | FE |
| PIN 6 | FE |
| Family construction form | RJ45 |
| Gender | female |
| Barva nosiče kontaktu | černá |
| Počet pinů | 8 |
| PIN 1 | TX + |
| PIN 2 | TX - |
| PIN 3 | RX + |
| PIN 4 | n.c. |
| PIN 5 | n.c. |
| PIN 6 | RX - |
| PIN 7 | n.c. |
| PIN 8 | n.c. |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024