MURR ELEKTRONIK
stay connected


CUBE20S ETHERNET/IP

Sběrnicové uzly
EtherNet/IP

Odkaz na produkt

Ilustrace





Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879459068
Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Příkon max.	95 mA
Výsledný proud UA max.	10 A
Elektrické údaje | Výstup	
Výstupní napětí DC	24 V
Výstup proudu, rozdělování zátěže max.	10 A
Výstup proudu sběrnice zadní stěny max.	3 A
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data	
Adresové pásmo výstupů max.	1024 Bytes
Adresové pásmo vstupů max.	1024 Bytes

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Průmyslová komunikace | Ethernet/IP	
Adresace EtherNet/IP	BOOTP, DHCP, Otočný přepínač
Diagnostika	
Výstraha aktoru	ne
Diagnostika	žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Technické údaje | Instalace	
Připojovací průřez max.	1,5 mm²
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Technické údaje | Mechanické údaje	
Number extension modules max.	64
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	109 mm
Šířka	48,5 mm
Hloubka	76,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Výrobkový standard	EN 61131-2
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	Napájení
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Family construction form	RJ45
Gender	female
Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 6	RD -

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024