

Cube20S napajeci modul

I/O + bus 24 V DC/10 A + 5 V DC/2.0 A

Napájecí modul
Rozšiřující modul
pro externí napájení a interní sběrnici

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242610
ECLASS-6.1	27242611
ECLASS-7.0	27242611
ECLASS-8.0	27242611
ECLASS-9.0	27242611
ECLASS-10.1	27242611
ECLASS-11.1	27242611
ECLASS-12.0	27242611
ETIM-5.0	EC001600
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879422895

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Výsledný proud max.	6 A

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	20,4 V
Vstupní napětí DC max.	28,8 V

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
--------------------	------

Výstupní proud	4 A
----------------	-----

Výstup proudu sběrnice zadní stěny max.	2 A
---	-----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
--------	------------

Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
----------------------------	---------------------------

Výška	109 mm
-------	--------

Šířka	12,9 mm
-------	---------

Hloubka	76,5 mm
---------	---------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
-----------------------	------

Provozní teplota max.	60 °C
-----------------------	-------

Skladovací teplota min.	-25 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	70 °C
-------------------------	-------

Druh připojení 1

Druh připojení 1	Napájení
------------------	----------

Připojení	Pružinové svorky FK
-----------	---------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Počet pinů	8
------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	24 V DC
-------	---------

PIN 3	0 V
-------	-----

PIN 4	24 V DC Sys
-------	-------------

PIN 5	n.c.
-------	------

PIN 6	24 V DC
-------	---------

PIN 7	0 V
-------	-----

PIN 8	0 V Sys
-------	---------