MURR ELEKTRONIK
stay connected


# Cube20S DO2 ETS (0,5A)

Rozšiřující modul
Digitální výstupy
DO2 - (E) ETS

## Odkaz na produkt

### Ilustrace






Ilustrační obrázek

### OBCHODNÍ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242604 |
| ECLASS-7.0 | 27242604 |
| ECLASS-8.0 | 27242604 |
| ECLASS-9.0 | 27242604 |
| ETIM-5.0 | EC001599 |
| Balicí množství | 1 |
| Číslo celního sazebníku | 85389099 |
| GTIN | 4048879424417 |

### Elektrické údaje | Napájení

| | |
|---|---|
| Norm operating voltage | EN 61131-2 |
| Provozní napětí UA DC | 24 V |
| Příkon max. | 85 mA |
| Výsledný proud UA max. | 1 A |
| module supply | přes systémové vedení |

### Elektrické údaje | Výstup

| | |
|---|---|
| Proud aktuátoru UA na výstup max. | 0,5 A |
| Odolný proti přetížení | ano |
| Ochrana proti zkratu | ano |
| Výstupní proud na kolík max. | 0,5 A |
| Zpoždění výstupu | 100 ns |
| Zatížení | 5 W |

### Diagnostika

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Diagnostika | Under voltage |
| Diagnostika po sběrnici | pro modul |
| Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
| Diagnostika zkratů | ano |
| LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
| Diagnostika přetížení | ano |
| **Ochrana přístroje \| Elektricky** | |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
| Galvanic separation (operating voltage) | ano |
| Galvanic separation output/output | ano |
| **Mechanické údaje \| Montážní údaje** | |
| Montáž | geschnappt |
| Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
| Výška | 109 mm |
| Šířka | 12,9 mm |
| Hloubka | 76,5 mm |
| **Vlastnosti prostředí \| Klimaticky** | |
| Provozní teplota min. | 0 °C |
| Provozní teplota max. | 60 °C |
| Skladovací teplota min. | -25 °C |
| Skladovací teplota max. | 70 °C |
| **Druh připojení 2** | |
| Druh připojení 1 | Napájení |
| Druh připojení 2 | Napájení |
| Připojení | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Počet pinů | 8 |
| PIN 1 | n.c. |
| PIN 2 | 24 V DC |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | 24 V DC Sys |
| PIN 5 | n.c. |
| PIN 6 | 24 V DC |
| PIN 7 | 0 V |
| PIN 8 | 0 V Sys |
| Připojení | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Počet pinů | 8 |
| PIN 1 | DO 0 |
| PIN 2 | 24 V DC |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 5 | DO 1 |
| PIN 6 | 24 V DC |
| PIN 7 | 0 V |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024