

Cube20S AO2

2 x 16 Bit U -10...+10 V

Rozšiřující modul
AO2 - (E) U
Napětí

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001596
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879424462
Elektrické údaje Napájení	
Příkon max.	60 mA
module supply	přes systémové vedení
Elektrické údaje Výstup	
Zátěž min.	5 kΩ
Doba převodu na analogovém výstupu	0,2 ms
Diagnostika	
Výstraha aktoru	pro modul pomocí LED a pro sběrnici
Diagnostika	Under voltage
Diagnostika po sběrnici	pro modul
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace

Diagnostika přetížení ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) ano
Galvanic separation input/input ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 109 mm
Šířka 12,9 mm
Hloubka 76,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1 Napájení
Druh připojení 2 Napájení
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 8
PIN 1 AO 0
PIN 2 AGND
PIN 5 AO 1
PIN 6 AGND