

TREE 10TX 4PoE 2SFP GE - nespravovany switch

10 portu, gigabit, 4xPoE, 2xSFP, 12...57VDC

10portový neřízený gigabitový přepínač IP20 PoE kovový
Napájecí zdroj 24 V
4 PoE porty - 2 SFP porty

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879844215

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	12 V
Provozní napětí DC max.	57 V
Zesilovač PoE napětí	ano

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s
-------------------------	-------------

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita

Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Druh přepínání	nespravovaný

VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	ano
Diagnostika	
Alarmový kontakt	ano
Diagnostika	žádné napětí
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Kov
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	145 mm
Šířka	57,8 mm
Hloubka	113 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 3	
Druh připojení 1	8
Druh připojení 2	10
Druh připojení 3	X1
Family construction form	RJ45
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Family construction form	POF SC-RJ
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	2
PIN 1	RD
PIN 2	TD
Připojení	Plug-in terminals RK
Family construction form	terminal
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	7
PIN 1	FE
PIN 2	V 1 -
PIN 3	V 1 +
PIN 4	Relay (NO)

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 18.04.2024

PIN 5	Relay (NO)
PIN 6	V 2 -
PIN 7	V 2 +